

DISKOVÝ PODMÍTAČ ONTARIO

- Prodloužená vzdálenost mezi první a druhou řadou disků
- Zvětšená světlá výška pod rámem
- Zlepšená průchodnost rostlinných zbytků
- Disky uložené na vysokopevnostních slupicích
- Standardní průměr disků 510 mm lze nahradit větším průměrem 560 mm
- Integrovaná náprava pro rovnoměrné dotížení stroje a lepší manévrovatelnost
- Vhodný pro mělké celoplošné podříznutí, prokypření a intenzivní promíchá rostlinných zbytků do hloubky 12 cm
- Široká nabídka opěrných válců. Např. dvojité U-válce
- Robustní rám z vysokopevnostních materiálů



Typ
polonesený,
hydraulicky skládaný



Pracovní záběr
5 - 6 m



Pracovní rychlost
až 15 km/h



Pracovní hloubka
až 12 cm



Průměr disků
510 mm
(na přání 560 mm)



Určení stroje
mělká podmítka,
předsetová příprava



EU homologace

TECHNICKÁ DATA		500	600
Pracovní šířka	[m]	5	6
Transportní šířka	[m]	2,95	2,95
Počet disků	[ks]	40	48
Max. pracovní hloubka	[cm]	12	12
Max. pracovní rychlost	[km/h]	15	15
Rám	[ks]	Dvoudílný, polonesený, hydraulicky skládaný	
Minimální výkon traktorů	[kW/HP]	140/180	170/230
Závěs (standard)		rozporka kat. 3	rozporka kat. 3
Pneu (standard)		19/45-17	19/45-17

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

@smscz.machinery

@smscz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií