

NOVINKA 2024



PŘEDNOSTI STROJE

- V rámci jednoho přejezdu dokáže kombinovat až 7 pracovních operací, čímž šetří čas, náklady na provoz a další techniku, ale také půdu před negativním utužováním vlivem opakovaného vjíždění na pozemek
- Široké rozestupy jednotlivých pracovních sekcí brání jejich zanesení a stroj tak lze využít jak v mokřích podmínkách, tak i na půdách s drobným podílem rostlinných zbytků.
- Čtyřdílný rám s volným zavěšením jednotlivých sekcí umožňuje výborně kopírovat terén
- Hydraulicky skládaný stroj do transportní polohy směrem dopředu, v pracovní poloze jsou transportní kola umístěna před pracovní sekce

- Vysoký pracovní výkon i při max. pracovních rychlostech až 15 km/h
- Široký výběr příslušenství od válců, radličkových sekcí, kypřiče stop, hydraulického nastavení hloubky apod.
- Nízké nároky na údržbu s minimem mazacích míst

UPLATNĚNÍ

- Urovnání pozemku, rozdrobení hrud a precizní příprava setového lůžka
- Mělká podmítka na půdách s minimem rostlinných zbytků
- Vhodný všude tam, kde jsou vyžadovány vysoké denní výkony



Typ
polonesený, hydraulicky skládaný



Pracovní záběr
12 m



Pracovní rychlost
až 15 km/h



Určení stroje
předsetová příprava



EU homologace

TECHNICKÁ DATA

1 200

Pracovní šířka	cm	1200
Transportní šířka	cm	298
Váha	kg	10 000
Min. výkon	kW/HP	240/320
Počet pracovních rámců		4
Pracovní rychlost	km/h	8-15
Závěs		oko 51 mm
Rozměr pneu		550/45-22,5

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

@smscz.machinery

@smscz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií