

HLOUBKOVÝ KYPŘIČ TALON KOMBI

UPLATNĚNÍ

- prokypření a provzdušnění půdy až do hloubky 45 cm bez jejího aktivního míchání
- snížení rizika půdní eroze
- narušení podorční vrstvy
- obnova vsakování vody
- podpora vzlínivosti
- díky agregaci s dalším nářadím je možné kombinovat několik operací v jednom přejezdu

PŘEDNOSTI STROJE

- pracovní hloubka stroje až 45 cm při rychlostech 5-8 km/h
- možnost agregace s dalším nářadím (např. rotační brány, sekačka, podmítač apod.)
- stavitelný pracovní úhel
- snadná výměna slupic
- příčně nastavitelné slupice s jistěním proti přetížení střížným šroubem
- mechanické či hydraulické ovládání přídatných ramen tříbodového závěsu



Typ
nesený



Pracovní záběr
3 – 4 m



Pracovní rychlost
5 – 8 km/h



Určení stroje
hloubkové kypření půdy

TECHNICKÁ DATA		300/6	400/8	400/8H
Pracovní šířka	[cm]	300	400	400
Transportní šířka	[cm]	300	400	299
Počet slupic		6	8	8
Pracovní hloubka	[cm]	45	45	45
Hmotnost min.*	[kg]	980	1420	1510
Min. výkon	[kW/HP]	150/200	170/230	170/230
Pracovní rychlost	[km/h]	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Závěs		kategorie III		

*Hmotnost se liší v závislosti na zvolené výbavě

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

@smscz.machinery

@smscz_machinery

@sms_agro



Funded by
the European Union