

CAMBRIDGE VÁLY TERAN

PŘEDNOSTI STROJE

- Výborné kopírování terénu díky pětidílnému rámu a volnému zavěšení každé sekce
- Využití originálního systému TitanLoc k dokonalému axiálnímu stažení litinových cambridge segmentů na hřídeli
- Široký výběr válců a dalšího příslušenství, např. secích nástaveb
- Jednoduché ovládání za pomoci jednoho hydraulického okruhu
- Možnost agregace i s traktory o menších výkonech
- Široký výběr pracovních záběrů

UPLATNĚNÍ

- Válení osiva po zasetí na polích i loukách
- Utužení půdy a podpora vzcházení osiva



VÁLCE



Kotouč Cambridge C
Ø 510/530 mm,
GGG 50



Typ
polonesený



**Pracovní
záběr**
9, 10 a 12 m



**Pracovní
rychlost**
až 10 km/h



Určení stroje
válení osiva po zasetí
na poli i loukách



**EU
homologace**



Kotouč Cambridge C
Ø 610/630 mm,
GGG 50



Prismatický kotouč Z
Ø 500/550 mm,
GGG 50



Hladký válec
Ø 510/550 mm
plnitelný vodou

TECHNICKÁ DATA	920	1 020	1 220
Pracovní šířka [cm]	927	1 027	1 232
Transportní šířka [cm]	240	240	250
Váha* [kg]	4 950	5 360	6 210
Min. výkon [kW/HP]	90/120	100/135	140/185
Počet pracovních rámů	5	5	5
Pracovní rychlost [km/h]	6 - 10	6 - 10	6 - 10
Závěs	oko Ø 40 mm		
Rozměr pneu	11,5/80-15,3		400/60-15,5

*Hmotnost stroje s kotouči C510/530

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

f @smscz.machinery

ig @smscz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií