

CAMBRIDGE VÁLY TITAN

PŘEDNOSTI STROJE

- Multifunkční robustní nářadí s využitím na polích i lukách
- Široká nabídka výbavy od rovnacích sekcí, válců, až po secí nástavby
- Jednoduché ovládání za pomoci hydraulických okruhů
- Výborné kopírování terénu s výkyvem křídel až 30 cm i do negativních úhlů
- Využití originálního systému TitanLoc k dokonalému axiálnímu stažení litinových cambridge segmentů na hřídeli

UPLATNĚNÍ

- Předsetová příprava a válení osiva po zasetí na polích
- Utužení půdy a podpora vzcházení osiva
- Přísev, či výsev travních směsí, aplikace hnojiv
- Rovnání travních ploch a provzdušnění porostů



Typ

polonesený hydraulicky skládaný



Pracovní záběr

4,5 až 8,3 m



Pracovní rychlost

až 10 km/h



Určení stroje

polní a luční aplikace



EU homologace

VÁLCE



Kotouč Cambridge C
Ø 510/530 mm,
GGG 50



Kotouč Cambridge D
Ø 540/570 mm,
GGG 50



Prismatický kotouč Z
Ø 500/550 mm,
GGG 50

TITAN		450	520	600	630	830
Pracovní šířka	[cm]	450	520	600	630	830
Transportní šířka	[cm]	295	295	295	234	234
Váha*	[kg]	3 800	4 000	4 200	4 700	5 950
Min. výkon	[kW/HP]	50/70	55/75	60/80	70/95	100/135
Počet pracovních rámců		3				
Pracovní rychlost	[km/h]	6 - 10				
Závěs (standard)		oko Ø 40 mm				
Rozměr pneu		400/60-15,5			19/45-17	

*Hmotnost stroje s kotouči C510/530 a pružným smykem

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

@smscz.machinery

@smscz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií