

VORTEILE DER MASCHINE

- Robuste Maschine in moderner Konstruktion, die den europäischen Vorschriften entspricht
- Kapazität bis zu 18 Rundballen (Ø bis 150 cm) für eine hohe Transportleistung beim Abtransport
- Vollhydraulische Bedienung der Maschine für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf:
 - Ladegabel
 - Schieber zum Verschieben der Ballen auf dem Wagen
 - Entladung der Ballen von der Ladefläche mittels Schieber
- Dank eigener Ladgabel ist keine zusätzliche Technik zum Laden erforderlich (Manipulatoren mit Gabeln, Traktoren mit Frontlader usw.)
- Komfortable Bedienung direkt vom Traktor aus und intuitive Steuerung der Maschine
- Porto V18 spart Zeit, reduziert die Anzahl der Überfahrten und erfordert keine zusätzliche Technik – geringere Betriebskosten für den Betrieb

EINSATZBEREICH

- Aufnahme von Rundballen von der Wiese / vom Feld
- Transport von Ballen zwischen Flächen und Betrieb
- Ballenhandling ohne Frontlader
- Effiziente Logistik bei der Futterernte

NEUHEIT 2026



Typ
gezogener Wagen



Kapazität
bis zu 18 Rundballen (Ø bis 150 cm)



Maximale Geschwindigkeit
bis zu 30 km/h



Beladung
hydraulisch betätigte Ladegabel



Ballenhandling
hydraulischer Schieber für automatisches Verschieben



Einsatzbereich
Transport von Rundballen (Stroh, Heu, Silage ohne Folie)



EU-Homologation

PORTO		V18
Länge des Wagens	cm	10 200
Breite des Wagens (beladen)	cm	291 (300)
Höhe des unbeladenen Wagens	cm	380
Leergewicht	kg	3 750
Max. Nutzlast	kg	7 200
Maximale Geschwindigkeit	km/h	30
Mindestleistung	kW/PS	100/130
Transportkapazität	kg	18 x 400
Ballengröße	ø/cm	bis 150
Aufhängung		Öse ø 40, ø 50, K80
Reifengröße (Standard)		550/45-22,5
Gebremste Achse		pneumatisch

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137



@smscz.machinery



@smscz_machinery



Co-funded by
the European Union