

Přednosti stroje

- Pneumatický sečí stroj
- Robustní konstrukce zajišťuje spolehlivý provoz i v těžkých a kamenitých půdách
- Technologie přísévání do úzkých drážek zajišťuje vysokou klíčivost
- Vhodné pro malé až středně velké farmy

Uplatnění

- Ideální pro zakládání a přisev trvalých travních porostů
- Vhodný pro výsev většiny běžných polních plodin
- Vyrovnává drobné povrchové nerovnosti a zpevňuje půdu pomocí válce
- Odstraňuje stařinu a mech
- Obnovuje kapilaritu půdy a zajišťuje rovnoměrné vzcházení i za sucha.
- Nepoškozuje drn ani nevytahuje kameny na povrch
- Energeticky úsporná alternativa k úplné obnově travních porostů
- Vhodný i pro půdy ohrožené erozí



Typ
nesený



Pracovní šířka
2,5 a 3 m



Pracovní rychlost
až 12 km/h



Určení stroje
pro výsev a obnovu luk a pastvin

VÁLCE



Kotouče Z

- Ø 510/530 mm
- Materiál: tvárná litina GGG 50
- Vhodné pro použití na travních porostech



Kotouče D

- Ø 540/570 mm
- Materiál: tvárná litina GGG 50
- Vhodné pro použití na orné půdě

SEČKA

- Elektrický nebo hydraulický ventilátor
- Různé typy řídicích modulů
- Dostupné objemy násypky: 300–800 l

ZAVLAČOVAČE

- Jedna řada pružných hrotů Ø 12 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE		250	300
Pracovní záběr	[cm]	250	300
Transportní šířka	[cm]	250	300
Hmotnost	[kg]	1 900-2 500	2 100-2 700
Min. výkon	[kW/HP]	75/100	85/110
Pracovní rychlost	[km/h]	6- 12	
Objem zásobníku	[l]	300-800	
Závěs		kat. II	kat. III/II
Počet výsevních jednotek		20	24
Rozteč řádků	[mm]	125	
Pracovní hloubka	[cm]	až 10	

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

f @smscz.machinery

ig @smscz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií