

Pneumatický sečí stroj SMART je ideální volbou pro zakládání a přisévání travních porostů, a díky široké výbavě zvládne i setí běžných plodin. Robustní konstrukce stroje, umožňuje, aby stroj pracoval spolehlivě i v těžkých a kamenitých půdách. Technologie šterbinového setí společně se širokou nabídkou sečích nástaveb od elektrických až po hydraulické zajišťuje vysokou klíčivost bez narušení drnu či vytažení kamenů, což minimalizuje půdní erozi. SMART je zkrátka univerzálním pomocníkem pro menší a středně velké farmáře.



Typ
nesený/polonesený



Ovládání
hydraulické



Pracovní záběr
2,5 až 4 m



Pracovní rychlost
až 10 km/h



Využití
univerzální stroj, zakládání
a přisévání luk + setí polních plodin

NOVINKA: SMART 400



- Hydraulicky skládaný polonesený stroj s pracovním záběrem 4 m a vysokým pracovním výkonem
- Vhodný pro středně velké farmy
- Na přední části rámu se nachází sečí systém, zadní část je tvořena dvěma volně zavěšenými křídly pro výborné kopírování terénu
- Rámy jsou osazeny dvěma řadami řezacích disků s výsevními botkami (celkem 32 prac. jednotek) a opěrným válcem
- V transportní poloze se křídla hydraulicky sklopí kolmo vůči rámu stroje
- K dispozici je podvozek, který je v pracovní pozici zvednutý a efektivně dotěžuje zadní část stroje
- Stroj je ovládaný plně hydraulicky a to včetně nastavení pracovní hloubky (1-10 cm) nebo výšky zavlačovače.
- Disky jsou na rám křidel uchyceny s využitím silentbloků, což zvyšuje tuhost a odolnost
- Výsevní botky plní základní funkci ukládání semen do drážky, díky karbidovému hrotu zároveň čistí disky od nečistot

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137



@smscz.machinery



@smscz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií

Uplatnění

- Ideální pro zakládání a přívěs trvalých travních porostů
- Vhodný pro výsev většiny běžných polních plodin
- Vyrovnává drobné povrchové nerovnosti a zpevňuje půdu pomocí válce
- Odstraňuje stařinu a mech
- Obnovuje kapilaritu půdy a zajišťuje rovnoměrné vzcházení i za sucha
- Nepoškozuje drn ani nevytahuje kameny na povrch
- Energeticky úsporná alternativa k úplné obnově travních porostů
- Vhodný i pro půdy ohrožené erozí

Štěrbínové seti pro zvýšení klíčivosti

- Štěrbínové seti zvyšuje klíčivost, tak jak dochází k bezpečnému uložení osiva do drážek. Rozteč výsevních drážek je 12,5 cm.
- Dvě řady disků o průměru 410 mm a síle 5 mm slouží k naříznutí horní vrstvy zeminy a vytvoření drážky pro bezpečné uložení semene.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÁLCE



Kotouče Z
Ø 510/530 mm
Materiál: tvárná litina GGG 50
Vhodné pro použití na travních porostech



Kotouče D
Ø 540/570 mm
Materiál: tvárná litina GGG 50
Vhodné pro použití na orné půdě

SEČKA



- Elektrický nebo hydraulický ventilátor
- Různé typy řídicích modulů
- Dostupné objemy násypky: 300–800 l

ZAVLAČOVAČ



- Jedna řada pružných hrotů Ø 12 mm
- Vyčesávání mechů a stařiny

SMART		250	300	400
Pracovní šířka	[m]	250	300	400
Transportní šířka	[cm]	250	300	263
Váha	[kg]	1900-2500	2100-2700	4400
Pracovní rychlost	[km/h]	6-12	6-12	6-12
Min. výkon traktoru	[kW/HP]	60/80	80/110	90/120
Objem zásobníku	[l]	300-800	300-800	300-800
Závěs		kat. II	kat. III/II	rozporka kat. III
Počet výsevních jednotek		16	24	32
Meziřádková roztěč	[mm]	125	125	125
Max. pracovní hloubka	[cm]	10	10	10

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

f @smscz.machinery

ig @smscz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií