

TIEFENLOCKERER TALON CLASSIC

EINSATZBEREICH

- Auflockerung und Belüftung des Bodens bis zu einer Tiefe von 45 cm ohne aktive Vermischung
- Reduzierung des Risikos von Bodenerosion
- Aufbrechen der verdichteten Pflugsohle
- Wiederherstellung der Wasserinfiltration
- Förderung der kapillaren Wasserbewegung

VORTEILE DER MASCHINE

- Robuster V-förmiger Rahmen für bessere Materialdurchlässigkeit und geringeren Leistungsbedarf des Zugfahrzeugs
- Arbeitstiefe bis zu 45 cm, einfach einstellbar über Stützräder
- Verstellbarer Arbeitswinkel
- Einfache Querjustierung oder Austausch der Zinken
- Erhältlich mit gebogenen oder geraden Zinken mit zwei Überlastsicherungen: Scherschraube oder hydropneumatische Absicherung
- Möglichkeit zur Ausstattung mit einer Krümlerwalze (verschiedene Typen zur Auswahl)



 Typ
getragen

 Arbeitsbreite
3 – 5,9 m

 Arbeitsgeschwindigkeit
5 – 8 km/h

 Einsatzbereich
Tiefenlockerung des Bodens

TECHNISCHE DATEN	300/6	400/8	400/8H	480/8H	590/10H
Arbeitsbreite [cm]	300	400	400	480	590
Transportbreite [cm]	296	396	299	290	290
Anzahl der Zinken	6	8	8	8	10
Arbeitstiefe [cm]	45	45	45	45	45
Mindestgewicht* [kg]	1160	1410	1620	3030	3190
Mindestleistung [kW/PS]	150/200	180/240	180/240	190/255	210/280
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Rahmen	V-Rahmen, 1-teilig	x	V-Rahmen, hydraulisch klappbar		
Aufhängung	Kategorie III / IV				

*Das Gewicht variiert je nach gewählter Ausstattung.

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

 @smscz.machinery

 @smscz_machinery



Funded by
the European Union