

Výhody

- Všestranné využití při práci na poli a údržbě travních porostů
- Široký výběr pracovních orgánů a volitelného příslušenství, jako jsou pěchovací válce, rovnací sekce a secí nástavby
- Dobrá ovladatelnost stroje
- Vhodné také pro traktory s nižším výkonem nebo do svažitého terénu
- Dlouhou životnost stroje zajišťuje použití prvotřídních materiálů v namáhaných místech, zejména v oblasti hřídele a tříbodového závěsu

Uplatnění

- Urovnávání, pročesávání a další údržba trvalých travních porostů
- Předset'ová příprava a zpětné utužení půdy po výsevu



Typ
nesený



Pracovní šířka
2,6, 3 - 3,5 m



Pracovní rychlost
až 12 km/h



Určení stroje
pro výsev a obnovu luk a pastvin

TECHNICKÉ ÚDAJE	150	180	260	300	350
Pracovní záběr [cm]	150	180	260	300	350
Přepravní šířka [cm]	150	180	260	300	350
Hmotnost* [kg]	900	1 000	1 300	1 500	1 700
Pracovní rychlost [km/h]			6-12		
Min. výkon [kW]	30	30	40	40	50
Tříbodový závěs			kat. III/2		

* V závislosti na specifikaci stroje

VÁLCE



Kotouče C

- Ø 510/530 mm
- Tvárná litina GGG 50
- Pro polní aplikace



Kotouče D

- Ø 540/570 mm
- Tvárná litina GGG 50
- Pro polní i luční aplikace



Kotouče Z

- Ø 500/550 mm
- Tvárná litina GGG 50
- Pro údržbu travních porostů a luk

SECÍ STROJ



- Elektrický nebo hydraulický ventilátor
- Různé typy řídicích modulů
- Dostupné objemy zásobníku: 100-500 l

ROVNACÍ SEKCE



Agresivní nožová lišta (Crossboard)

- Smyková lišta s agresivním nožovým ostrím
- Skvěle urovná půdu, provzdušní drny a odstraní zbytky i mech.



Dvouřadé prutové brány

- O průměru | 12 mm

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smasz@smasz.cz / +420 371 722 137



@smasz.machinery



@smasz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií